

## **REGOLAMENTO RALLY LEGEND:**

### **Modelli ammessi:**

**AVANT SLOT** - Opel Manta 400, Renault Alpine A310.

**FLY SLOT**- Lancia Rally 037, Porsche 911, Renault 5, Audi quattro, BMW M1,M3, Alfa Romeo,

**MSC-SCALEAUTO** - Ford RS 200, MG Metro 6R4, De Tomaso Pantera, Subaru.

**NINCO** - Lancia Rally 037, Lancia Stratos, Porsche 911 e 934, Ford Sierra.

**SCX** - Lancia Delta S4, Fiat 131, Talbot Sunbeam, Ford Escort MkII, Alpine A110, Fiat 124, Seat 1430, Ferrari GTO, Renault 5, Lancia Delta, Ford RS200, Lancia Stratos, Lancia 037, Ford Sierra.

**OSC/SRC** - Peugeot 205 T16 Evo 1 ed Evo 2, Ford Capri,Porsche 914.

**TEAM SLOT** - Audi Quattro, Renault 5, Alpine A110 e 310, Lancia Stratos, Lancia Delta, Alfa Romeo, Lancia Fulvia.

**SPIRIT** - Renault 5, Peugeot 205, BMW Alpina 2000, Golf.

**REVELL** - Opel Ascona.

**GOM** - Alfetta GTV, Lancia Delta.

**SLOTER** - Opel Manta 400

**SUPERSLOT** - Ford RS200, MG Metro, Lancia Delta, Ford MKI, Audi, Stratos, Ferrari 308.

(Eventuali nuove uscite o particolari richieste di iscrizione verranno prese in considerazione per l'ammissione)

### **Carrozzeria:**

Non sono consentite modifiche se non quelle della riverniciatura del modello, possibilmente riprodotte livree rallistiche congrue all'epoca.

Dovranno obbligatoriamente essere presenti il pilota e copilota.

### **Abitacolo in lexan ammesso**

#### **Telaio:**

Di serie in configurazione "in-line" o SideWinder a seconda dei modelli.

Telaio 3D ammessi tutti quelli in commercio.

#### **Motori cassa lunga:**

SCALEAUTO Sc-0026 e 0026N/ NSR Spanish 3025 e EVO/ SCX tutti quelli in commercio

#### **Motori cassa corta:**

Ninco NC9 (verde)/ Fly mabuchino/ Scaleauto SC008b

#### **Cerchi:**

Devono essere tutti e quattro uguali come diametro e larghezza.

E' permesso utilizzare cerchi "pro" di misura non inferiore a 15,8

Cerchi posteriori in misura 17,3 per modelli Fly slot

Obbligo di copri cerchi congrui alla marca e all'epoca

#### **Assali: Liberi**

**Trasmissione:**

In configurazione "in-linea" con rapporto 9/27.

In configurazione SideWinder 11/36.

Trasmissione conforme al modello originale

**Boccole:** Libere, non incollate.

**Pesi e Magneti:** Vietati i magneti e pesi

**Pick-up-cavi-spazzole:** liberi

**Gomme:**

Anteriori: 17x10 misura minima Libera

Posteriori:

La carreggiata non può sporgere oltre al limite della carrozzeria.

**Viti:**

Le viti di fissaggio sono libere, **ammesso basculamento solo sul telaio.**

**Varie:**

Ammessi gli ammortizzatori nei modelli che ne sono provvisti di serie e nel contempo tali modelli non possono esserne privi.

Non sono ammesse le versioni Racing delle varie vetture.

E' ammesso l'uso di rondelle sulle colonnette per alzare la carrozzeria.

Norme generali e specifiche:

Vale, se presente, quanto indicato sul regolamento particolare di gara.