

REGOLAMENTO TECNICO GT3 1/24

MODELLI UTILIZZATI: Scaleauto 1/24 con carrozzerie gt3 prodotte da Scaleauto con **telaio “sc – 8000RTR4B”(tipo classico) e con telaio “GT3” (nuovo tipo)**

La macchina derivata dalla versione di serie potrà avere le seguenti modifiche:

- 1)** eventuale sostituzione gomme anteriori e posteriori con gomme in spugna marca Scaleauto.
Gomme: marca Scaleauto codice sc 2702 P anteriori banda laterale azzurra; codice sc 2421 P posteriori banda laterale rossa e codice sc 2521 P banda laterale verde. E' possibile utilizzare gomme di proprietà qualora siano ancora evidenti le bande colorate sulle spalle delle gomme. E' possibile utilizzare gomme scaleauto tornite dal club purchè la tornitura e il montaggio siano effettuati in accordo con direzione tecnica.
Diametro minimo gomme anteriori 24 mm. Le gomme anteriori devono ruotare con l'avanzamento del modello in pista.
Altezza minima del corpo macchina rispetto al piano della pista pari a 1 mm. La misura deve essere effettuata su un piano di riscontro all'ingresso del parco chiuso con gomme e pick con spazzole montate
Larghezza massima assale anteriore 76 mm. e assale posteriore 80 mm.
- 2)** eventuale sostituzione spazzole e fili motore di serie con altri liberi.
- 3)** eventuale sostituzione pick up Scaleauto di serie codice sc 1601 con pick up, codice sc 1602, cod sc 1622, codice sc 1626, codice sc 1639.
- 4)** eventuale sostituzione supporto motore di serie lato pignone di serie con supporto motore Scaleauto codice sc 8136. E' ammesso in alternativa **utilizzo del supporto angolare motore MB cod art 15001**
- 5)** rapporti di trasmissione (pignone e corona) sono liberi.
- 6)** motore: è ammesso utilizzo dei motori con codice sc 00026 e con codice sc 00029-
- 7)** ammessa sostituzione interni e vetri con ricambio in lexan prodotti per ciascuna carrozzeria. **Peso minimo della carrozzeria** (supporti inclusi) 55 grammi. La zavorra se necessaria dovrà essere posizionata sotto il sedile del pilota in posizione centrale. Per tutte le versioni di telaio il **peso globale del modello** non dovrà essere inferiore ai 205 grammi. Per aggiungere il peso minimo e' consentito utilizzo di zavorra il cui posizionamento non deve in alcun modo interferire con il telaio ed il suo funzionamento
- 8)** eventuale montaggio stopper su assale anteriore e posteriore marca Scaleauto cod sc 1126
- 9)** potranno essere eliminati antenne, specchi retrovisori. Dovranno essere presenti gli alettoni di serie. E' consentito porre un rinforzo con nastro adesivo che deve essere applicato senza deformare la sagoma di serie. Dovrà essere eliminata la calamita montata di serie ed eventuale la protezione che la contiene .

Quanto non consentito è espressamente vietato.